

有機溶剤対応 耐久性と使い勝手抜群のハンドトリガースプレー

ニックス トリガースプレー ソルベント SV-0.5



本品の特徴

- スリムで作業性抜群、置き場所を選びません
- 頑丈で抜群のバランスを持つ安定性あるボトル
- 有機溶剤用の特別仕様キャニオンガン装着
- 使用液剤名を表示するシール付き
- 液量目盛付き半透明ボトル

丈夫で
安定性
抜群！

滑り止め
リブが
握りやすい

液量目盛
付き半透明
ボトル

信頼の
キャニオン製
スプレーガン

有機
溶剤
対応

こんなときに

- 金属部品・金型等への脱脂剤、青ニス除去剤、防錆剤、離型剤等の塗布・洗浄用。
- その他、使用可能液剤の塗布・洗浄用。

● ボトル上部の半円状リブで更に強度アップ。握りやすく、滑りにくい構造。

● ボトル素材は、肉厚のHDPE（高密度ポリエチレン製）で耐久性抜群。

● 先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整できます。





●ニックス トリガースプレー ソルベント SV-0.5

スリムなボディで作業性抜群。置き場所も選びません。ボトル素材は肉厚のHDPE（高密度ポリエチレン製）で耐久性抜群。ボトル上部には半円状のリップが付いているため、更に強度アップ。握りやすく、滑りにくい構造となっています。頑丈で、抜群のバランスを持った安定性のあるボトル。先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整ができます。

■用途

金属部品・金型等への脱脂剤、青ニス除去剤、防錆剤、離型剤等の塗布・洗浄用。その他使用可能液剤の塗布・洗浄用。

■特徴紹介



使用可能な主な液剤

一般的な脱脂洗浄剤、パーツクリーナー、シンナー類(有機溶剤中毒予防規則適用外品)、アルコール系洗浄剤(水系を含む入浸透防錆潤滑剤など)。
※ご使用前には必ず使用液剤のSDS(安全データシート)等を確認の上、適用法令に従って使用してください。
※粘性の高い液剤はスプレーできない場合もあります。

使用できない主な液剤

酸性液剤、塩素系液剤、アルカリ性液剤、樹脂腐食性のある液剤、塗料等の粘性の高い液剤や硬化型液剤、粒状等の個体物の入った液剤。
本製品は、以下の液剤(溶剤)には適用していないため、使用しないでください。ガソリン、芳香族化合物(トルエン、キシレン等)、塩素化炭化水素、グリコール系ブレイキ液ケトン類(アセトン等)、無機酸、有機酸

特別な注意事項

様々な化学薬品が市販されております。本製品は多くの有機溶剤系液剤が使用できる構造となっておりますが、使用されようとしている液剤が本製品に適合するかどうかをご自身で確認する必要があります。本製品製造元及び弊社では、普遍的に本製品を保証するものではありません。



※液剤対応表はこちらからご確認ください。なお使用できる液剤と使用できない液剤との混合の場合、使用できないことがあります。

■テクニカルインフォメーション

モデル	ニックス トリガースプレー ソルベント SV-0.5	品番	NXTS-SV05
サイズ	80 × 110 × 280 : D × W × H (mm)	JANコード	4580018810014
使用可能容量	500 ml	パッキン類材質	FPM (フッ素樹脂)
本体最大容量	550 ml	ボトル材質	HDPE (高密度ポリエチレン)
本体重量	125 g	その他部材	PE, PP
製造元	KWAZAR CORPORATION(カザールコーポレーション)、ポーランド		

注意 製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合があります。製品の使用に際しては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

OEMでのご注文も承ります。ロット数、価格、納期についてはお問合せください。

KWAZAR社 日本正規輸入総代理店



株式会社 栄豊 SHIPPING 商事部

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 5-4-10-701

TEL.045-507-0014 (代) FAX.045-507-0441

https://eiho-chemical.com/



販売代理店